



POSIÇÕES DISPONÍVEIS

- Vertical / chão (VC)
- Vertical / mural (VM)
- Horizontal / mural (HM)
- Horizontal / chão (HC)

Capacidade (L)	10	25	50	75	100	150	200	300	400	500
Posição Standard	Vertical Mural					Vertical Chão				
(A) Altura (mm)	400	590	650	880	960	1 070	1 320	1 620	1 540	1 835
(B) Diâmetro (mm)	300	300	390	390	490	590	590	590	755	755
(C) Distância entre suportes (mm)	255	430	460	720	710	-	-	-	-	-
(D) Largura entre suportes (mm)	250	250	290	290	290	-	-	-	-	-
(E) Distância Entrada - Saída (mm)	90	90	90	90	90	-	-	-	-	-
Tipo de Isolamento	Espuma de poliuretano ou regranulado de cortiça queimada comprimido ($\lambda = 0,04W/m.^{\circ}C$)									
Espessura de Isolamento (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Blindagem	Chapa Lacada Branca					Chapa Lacada Cinza				
Potência Cobre (W)	-	1 500	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000
Potência Aço Inox (W)	-	-	1 500	1 500	2 000	2 500	2 500	3 000	5 000	5 000
Potência Aço Carbono (W)	2 500	1 500	1 500	1 500	2 000	2 500	2 500	3 000	5 000	5 000
Voltagem (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Temperatura Máxima Indicada ($^{\circ}C$)	75									
Temperatura Limite Segurança ($^{\circ}C$)	95									
Segurança do Termostato	Dupla									
Termómetro	Opcional									
Regulador Exterior Temperatura	Opcional									
Válvula Segurança	Incluída (à exceção dos modelos de inércia)									
Pressão de Serviço (bar)	6									
Pressão de Ensaio (bar)	10									
Ligações Hidráulicas	$\frac{3}{4}$ " M								1" M	
Tipo	Caixa					Paquete				
Comprimento	485	660	760	930	1 050	700	700	700	850	850
Largura	320	310	400	400	500	700	700	700	850	850
Altura	355	325	420	430	500	1 270	1 520	1 820	1 740	2 035

As fichas técnicas de todos os produtos estão disponíveis no nosso [website](#).